

**SCHEDA TECNICA****SILICORK**

Ref: 4100

**UNA RIFINITURA SUPERFICIALE CHE RENDE EL TAPPO PERMANENTEMENTE MORBIDO.**

**CONFEZIONE**

Scatole da 70 tubi da 300 g e bidone da 20 Kg.

**COMPOSIZIONE**

Polimeri di silicone  
Pigmento bianco

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Aspetto:	pasta bianca
Odore:	lieve odore di silicone
Densità (20°C):	0,90-1,00 g/cc
Contenuto in solid:	87-90%
Solubilità in acqua:	insolubile
Viscosità:	100.000-500.000 cP

**MANIPULAZIONE**

Usare guanti.

**CONSERVAZIONE**

12 mesi dalla data di fabbricazione.  
Conservare in un luogo fresco e a temperature inferior a 30°C.  
L'imballaggio dovrà essere richiuso ermeticamente dopo l'uso.

**REGLAMENTO**

Tutti componenti del prodotto **SILICORK** sono conformi alle norme F.D.A. sezioni 73-575 e 181-28.

I tappi trattati con **SILICORK** sono conformi alla direttiva 2005/79/CE e al Real Decreto 118/2003, nonché regolamento CE Nº1935 (27/10/04) e resolución del Consejo Europeo AP(2004)2 e AP(2004)5.

PROMACOR, S.A. garantisce la qualità dei suoi prodotti ma non risponde della corretta applicazione, dell'uso e del comportamento degli stessi. Questa responsabilità spetta a coloro che li utilizzano.

Edizione: 10

Data: 01.06.12

Fr\_04\_04\_doc